

FoamNex[®]

泡沫灭火柜

低、中倍数泡沫灭火设备

降低工厂火灾造成的风险



提高了灭火性能和操作性能

适用于生产设备的火灾和易燃液体的火灾，
低、中倍数泡沫可有效灭火。

【有效果的灭火活动】


通过对灭火能力强的中倍数泡沫和喷射距离远的低倍数泡沫进行切换,实现迅速并有效的灭火活动。

【单人可简单操作】

喷射软管以内卷方式收纳在箱内,单人也可容易操作,并且可将喷放软管拉到任意方向,及时赶赴火灾现场。

【无需配管、配电施工】

- 由于是组合式,无需配管、配电、配水源、配水泵等施工。
- 小型化、轻量化易于安装。
- 采用双开门,不受场所限制。



能美专利
低倍数泡沫与中倍数泡沫可简单切换的泡沫枪



【外观尺寸】



【规格】

型号	FWSJ001	
设置环境	室内	
启动方式	手动启动	
工作使用压力(减压器设定压力)	1.0MPa	
工作使用温度范围	-10°C~+40°C	
外箱材质	SPCC冷轧钢板	
外形尺寸	W700xD230xH1410mm	
质量(灭火剂充装后)	约125kg	
外箱颜色	象牙白	
灭火剂	类别	能美100%AFFF泡沫溶液※
	充装量	53L(26.5Lx2瓶)
加压瓶组	加压气体	氮气
	瓶组数量	1瓶
	容积	3.4L
喷射软管	收纳方式	缠绕式
	长度	25m
泡沫枪	方式	低倍数泡沫和中倍数泡沫切换式
	总喷射时间	90秒左右(20°C)
	喷射距离	低倍数泡沫:约12m(20°C)、中倍数泡沫:约6m(20°C)
	发泡倍率	低倍数泡沫:5倍以上(20°C)、中倍数泡沫:60倍以上(20°C)
适用火灾	普通火灾、油类火灾	

※如果灭火对象危险品中含有水溶性可燃液体,请咨询本公司。

●本公司内部试验时,4m²火盆正庚烷燃料的火灾,约60秒完成灭火。

【灭火状况】



全喷射中倍数泡沫时,可喷射出3000L以上的泡沫。

【灭火后的泡沫状况】



对周边环境影响小,处理容易。

生产设备等发生火灾时, FoamNex[®]产生的中倍数泡沫可附着在器具的表面和侧面,并且泡沫可以通过缝隙流入到器具的内侧。

注:泡沫流入不到的地方,无法发挥灭火效能。

【主要设置场所】

储存可燃性液体等场所

- 【例】
- 金属、机械加工设施
 - 各种试验设施
 - 切削加工、油压装置、
 - 汽车修理厂
 - 油压冲床、地下油库、
 - 印刷厂
 - 喷漆设施
 - 小型危险品保管场所
 - 加油站
 - 小型垃圾处理场等

⚠️ 安全注意事项

- 为确保安全,使用前请阅读《使用说明书》,并正确使用及维护。
- 本设备请按照“定期检查基准书”进行点检。
- 本设备是以初期灭火为目的的设备,但根据可燃物的种类、规模、形态等有无无法灭火的可能性。
- 本设备是灭火设备,请勿作其他用途。

- 为改进产品,本产品的外观及规格有可能在事先通知的情况下做变更,请知悉。
- 因印刷原因,本型录产品颜色与实际或许有些差异。
- 系统维护请联系本公司售后服务部门。

上海能美消防设备有限公司

地址：上海市闵行区莲花南路1971弄98号 邮编：201108

网址：www.shnohmi.com

代理商：深圳安克曼物联智慧科技有限公司

地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座1310-1311

电话：0755-83696666 15813889889

网址：www.akmsz.cn